


































Lavaggio							
	Temperatura di lavaggio max. 95°C (ciclo normale)	Temperatura di lavaggio max. 95°C (ciclo delicato)	Temperatura di lavaggio max. 60°C (ciclo normale)	Temperatura di lavaggio max. 60°C (ciclo delicato)	Temperatura di lavaggio max. 50°C (ciclo normale)	Temperatura di lavaggio max. 50°C (ciclo delicato)	Temperatura di lavaggio max. 40°C (ciclo normale)
							
	Temperatura di lavaggio max. 40°C (ciclo delicato)	Temperatura di lavaggio max. 40°C (ciclo molto delicato)	Temperatura di lavaggio max. 30°C (ciclo normale)	Temperatura di lavaggio max. 30°C (ciclo delicato)	Temperatura di lavaggio max. 30°C (ciclo molto delicato)	Temperatura di lavaggio max. 40°C (lavare a mano)	Non lavare
	Sbiancare						
		Si può usare uno sbiancante qualunque!	Solo sbiancante all'ossigeno! Non usare sbiancanti al cloro!	Non sbiancare!			
		Asciugare					
Possibile asciugare in asciugatrice. Temperatura normale, temperatura iniziale max. 80°C	Possibile asciugare in asciugatrice. Temperatura bassa, temperatura iniziale max. 60°C		Non asciugare in asciugatrice!				
Stirare							
	La temperatura della suola del ferro da stiro non deve essere superiore a 200°C	La temperatura della suola del ferro da stiro non deve essere superiore a 150°C	La temperatura della suola del ferro da stiro non deve essere superiore a 110°C. Stirare senza vapore! Lo stiraggio a vapore può causare danni irreparabili!	Non stirare!			
	Cura professionale dei tessuti						
		Pulizia chimica professionale con tetracloroetilene e tutti i solventi contrassegnati con il simbolo "F". (ciclo normale)	Pulizia chimica professionale con tetracloroetilene e tutti i solventi contrassegnati con il simbolo "F". (ciclo delicato)	Pulizia chimica professionale con idrocarburi. Temperatura di distillazione tra 150°C e 210°C, punto di infiammabilità tra 38°C e 70°C (ciclo normale)	Pulizia chimica professionale con idrocarburi. Temperatura di distillazione tra 150°C e 210°C, punto di infiammabilità tra 38°C e 70°C (ciclo delicato)	Nessuna pulizia chimica possibile!	
Cura professionale dei tessuti							
		Pulizia professionale a umido! (ciclo normale)	Pulizia professionale a umido! (ciclo delicato)	Pulizia professionale a umido! (ciclo molto delicato)	Nessuna pulizia professionale a umido possibile!		

Le lettere nel cerchio sono rilevanti specialmente per gli addetti alla pulizia chimica. Esse informano soprattutto sui solventi da utilizzare. La barra sotto il cerchio significa che durante la pulizia si devono ridurre il sollecitamento meccanico, l'aggiunta di umidità, la temperatura di lavaggio e/o asciugatura.

Il simbolo per la pulizia a umido viene utilizzato per gli articoli che possono essere trattati con acqua nelle procedure di lavaggio a umido. I requisiti in termini di apparecchiature, ausili impiegati e metodi di finissaggio non possono essere soddisfatti utilizzando una lavatrice domestica.